

Información de producto

Salt Relax® PRO

Salt Relax® PRO es un controlador de todos los elementos de la piscina, de los parámetros del agua y un equipo de desinfección de gama premium para un cuidado seguro y eficiente.

Trabaja con cualquier cantidad de sal y alcanza su máximo potencial de desinfección con tan solo 1,5 g/L de sal. Esto permite una producción de cloro que optimiza el grado de rendimiento. El control variable de esta célula posibilita además a Salt Relax® PRO reaccionar automáticamente a las condiciones variables en el cuidado del agua. El resultado es una calidad del agua siempre alta.

Pero Salt Relax® PRO es capaz de mucho más. Ya su versión básica ofrece toda una variedad de opciones como, por ejemplo, el control de la bomba de filtrado o de

la iluminación de la piscina. La medición de temperatura integrada permite la conexión automática de la calefacción de la piscina. Los relés de libre asignación permiten conmutar más funciones, p. ej., atracciones de agua, cascadas o incluso dosificación de otro producto.

Con los módulos adicionales disponibles es posible regular automáticamente el valor de pH de manera bidireccional así como la producción exacta de desinfectante tomando como base el valor redox. El innovador Salt Relax® PRO garantiza una calidad perfecta del agua a la vez que un contenido de sal mínimo en el agua.



OPCIONES

Módulo de pH, N.º ref. 190 210

Al incorporar con posterioridad el módulo de pH (también posible de forma posterior a la instalación inicial), Salt Relax® PRO se encarga adicionalmente de la regulación del valor de pH. De este modo también se mantiene bajo control el parámetro pH más importante para el cuidado del agua. Volumen de suministro: tarjeta acoplable pH ("plug-and-play"), sensor de pH, bomba peristáltica con caudal ajustable, filtro de aspiración e inyector, solución tampón, material de montaje.

Módulo redox, N.º ref. 190 220

El uso del módulo Redox permite una automatización opcional de la producción de desinfectante basado en el valor Redox. De esta forma se optimiza la producción de cloro según la necesidad

de cada situación para una calidad del agua perfecta.

Volumen de suministro: tarjeta acoplable redox ("plug-and-play"), sensor redox, solución tampón, material de montaje

Módulo Wifi SR16, art. 190 250

Conexión del módulo WIFI SR16 de segunda generación para acceso externo a Internet del Salt Relax® PRO a través de su propia WLAN.



Consumibles

pH Reduc Liquide

Solución ácida líquida de alta concentración y de alta pureza química para la reducción del valor de pH.

pH Plus Liquide

Producto líquido de alta concentración a base de sustancias alcalinas para elevar el valor de pH en el agua de la piscina.

CARACTERÍSTICAS A PRIMERA VISTA

- ✓ Contenido de sal de 1,5 – 100 g/L
- ✓ Volumen de piscina hasta 70 m³
- ✓ Control inteligente de todos los elementos de la piscina para optimizar su rendimiento y coste energético
- ✓ Reducción automática de la producción de cloro con la cubierta de la piscina cerrada
- ✓ Célula electrolítica autolimpiable
- ✓ Célula monopolar, muy resistente a las incrustaciones de cal
- ✓ Tiempos de polarización programables y cortos para asegurar una gran eficiencia de la célula
- ✓ Función Boost para el aumento rápido del valor de cloro
- ✓ Gran pantalla a color TFT de 2,8"
- ✓ Manejo sencillo y rápido con 6 teclas
- ✓ Control de la bomba de filtración
- ✓ Control de la calefacción de la piscina mediante sensor de temperatura integrado
- ✓ Control de las atracciones de la piscina o cascadas
- ✓ Contador de horas de servicio para la célula electrolítica
- ✓ Aviso en caso de contenido bajo de sal
- ✓ Doble seguridad gracias al sensor de gas y fluxómetro
- ✓ Producción de cloro con agua desde 1 °C (posible desconexión ajustable con agua fría)
- ✓ Menú de servicio protegido por contraseña
- ✓ Medición y regulación opcionales del valor de pH de manera bidireccional
- ✓ Calibración del valor pH en 1 y 2 puntos
- ✓ Automatización opcional de la producción de desinfectante basado en el valor Redox
- ✓ Modo Eco para la desconexión de la pantalla

VOLUMEN DE SUMINISTRO DE SALT RELAX® PRO

- ✓ Controlador Salt Relax® PRO
- ✓ Célula electrolítica con soporte de célula
- ✓ Conmutador de caudal (fluxómetro)
- ✓ Soporte para electrodos, conmutador de caudal y sonda de temperatura
- ✓ Instrucciones de uso
- ✓ Material de montaje
- ✓ Salt QuickTest 20 tiritas de medición

NATURALLY
SALT
by BAYROL

Especificaciones técnicas

Visualización	Pantalla a color TFT de 2,8"
Manejo	Manejo basado en software a través de 6 teclas
Sistema electrónico	Microprocesador de 32 bit
Seguridad de uso	Protección mediante contraseña para nivel de servicio
Selección de idioma	Alemán, inglés, francés, español, italiano
Contenido de sal	1,5 – 100 g/L
Volumen de piscina recomendado	Hasta 70 m ³ (clima templado)
Ajuste de la potencia de la célula	0 – 100 %, ajustable en pasos de 1 %
Reducción de la producción con cubierta de la piscina cerrada	<ul style="list-style-type: none">• Sí, mediante señal externa procedente de la cubierta de la piscina• Reducción libremente ajustable
Aumento de la producción	Función Boost (aumento de la producción de cloro)
Limpieza automática de la célula	Cambio de polaridad con memoria, ciclos ajustables de 1 a 999 minutos
Contador de horas de servicio	Sí, visible para el usuario
Caudal de la célula electrolítica	4 m ³ /h – 30 m ³ /h
Control del caudal	<ul style="list-style-type: none">• Sensor de gas en la célula electrolítica• Fluxómetro
Dimensiones del soporte de la célula electrolítica	310 x 63 mm
Cable de la célula electrolítica	1,5 m
Presión máx. de la célula electrolítica	3,5 bar
Material de la célula	Titanio, recubierto con rutenio/iridio
Temperatura admisible del agua	1 °C – 45 °C
Medición de temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Medición a través de sensor LM35, acero inoxidable• Rango de medición..... 0 – 100 °C• Resolución..... 1 °C• Calibración..... Calibración de 1 punto
Medición de valor de pH (opcional)	<ul style="list-style-type: none">• Medición a través de electrodo• Regulación unidireccional y bidireccional• Rango de medición de pH 0 – 10 pH• Resolución de pH..... 0,1 pH• Calibración de pH Calibración de 1 o 2 puntos (pH 7 y pH 10)
Medición redox (opcional)	<ul style="list-style-type: none">• Medición a través de electrodo• Rango de medición Rx 0 – 1000 mV• Resolución Rx..... 1 – 3 mV• Calibración Rx..... Calibración de 1 punto
Entradas de medición	<ul style="list-style-type: none">• pH y redox Conexión BNC• Temperatura..... Borne de conexión
Alarmas	<ul style="list-style-type: none">• Nivel bajo de sal en el agua• Falta de caudal a través de la célula electrolítica• Dosificación de pH (solo al emplear módulo de pH)• pH excesivo/insuficiente (solo al emplear módulo de pH)• Alarma de tiempo de dosificación de pH (solo al emplear módulo de pH)
Salidas de conmutación	<ul style="list-style-type: none">• 3 salidas 110 – 230 V• 4 salidas sin potencial
Conexión eléctrica	110 – 240 V~, 50/60 Hz
Consumo eléctrico	Máximo 120 W
Índice de protección del controlador	IP 54
Peso del controlador	Aprox. 2,8 kg
Dimensiones del controlador	237 x 300 x 152 mm (An x Al x F)

BAYROL Ibérica SLU

Avda Diagonal 453 bis Planta Entresuelo · 08036 Barcelona
Tel. 93.272.48.48 · bayrol@bayrol.es · www.bayrol.es